



SIGNAWALL BEYAZ

TEKNİK BİLGİ FORMU

Yayın Tarihi: 01 / 01 / 2015

Revizyon Numarası: TDS-SIGNAWALL-02

| ÜRETİCİ | ÜRÜN |
|---|--|
| SIGNATEKMA Bahçelievler Mah. Bağımsızlık Cad. No: 23 Yazıbaşı- Torbalı / İzmir Tel: 0232 853 85 70 Fax: 0232 853 73 79 | Sınıf: Tek Bileşenli Soğuk Bordür Boyası Uygulama Şekli: Havalı veya havasız püskürtme Ürün Adı: SIGNAWALL Ürün Kodu: SBO-3100-10 |

ÜRÜN TANIMI

Tek bileşenli, hava kurumalı, alkid reçine esaslı yansıtma gücü mükemmel bordür ve kolon boyasıdır.

Her türlü şehir içi refüjlerin, bordür taşlarının, otopark depo gibi alanlardaki kolonların çizilmesi, işaretlenmesi ve boyanmasında kullanılır. Yapışma gücü, UV direnci ve kimyasal dayanımı çok yüksektir.

Çabuk kurduğu ve sertleştiği için 45 dk içinde uygulama yapılan alan trafiğe açılır.

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

Yüzey Hazırlama Bilgileri:

Signawall uygulamasından önce, uygulama yapılacak yüzeyin kuru, tozsuz, yağ ve diğer kirlere arındırılmış olması sağlanmalıdır. Zemin sıcaklığının 5° C' nin üzerinde olması gerekmektedir. Yüzeyde mevcut bulunan boyanın temizlenmesi tavsiye edilir. Ancak yüzeydeki eski boya kolay temizlenemiyorsa üzerine uygulama yapılabilir.

Uygulama Bilgileri:

Otomatik uygulama ekipmanları ile yol yüzeyine püskürtülerek uygulanması tavsiye edilir. İhtiyaç halinde fırça veya rulo ile de uygulama yapılır. Ürün uygulama viskozitesinde olduğu için inceltmeye ihtiyaç yoktur. İhtiyaç duyulursa kendi tineri ile inceltir.

Kendi tineri ile inceltilir: Tiner: TNR-2300-15

Uygulama sırasında, eldiven ve maske kullanın.

Kuruma Süresi: 35 dak.(25 °C ve % 52 Nem)

Uygulama Koşulları: 5 °C - 40 °C,
Max. Nem : % 80

BOYA ve CAM KÜRECİK TÜKETİM MİKTARLARI

| Yaş Film Kalınlığı [μ] | Kuru Film Kalınlığı [μ] | Tüketim [m ² /lt] | Tüketim [kg/m ²] |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 140 | 80 | 7,15 | 0,25 |
| 175 | 100 | 5,70 | 0,30 |
| 263 | 150 | 3,80 | 0,45 |
| 307 | 175 | 3,50 | 0,50 |

Not: Tabloda verilen değerler, teorik değerlerdir. Tüketim miktarları, boyanın uygulanacağı yüzeye ve ortam şartlarına, bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Renk | Beyaz |
| Viskozite (KU) | 90 \pm 5 KU |
| Yoğunluk | 1,60 \pm 0,1 gr / ml |
| Katı Madde Miktarı (Ağırlıkça) [%] | 77 \pm 2 |
| Parlaklık Faktörü Sınıfı / Değeri | LF7 / $\beta \geq 0,85$ |

DEPOLAMA KOŞULLARI

Signawall, 25 Kg'lık metal ambalajlarda kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Ayrıca özel uygulamalar için 1000 kg'lık IBC ambalajlarda satışı yapılmaktadır.

Uygun depolama koşulları altında stok ömrü min. 1 yıldır.

Kapalı alanlarda depolayınız, ateş kaynaklarından uzak tutunuz.